

Εξελίσσουμε τις ανάγκες σας

SR300-B**TELETEK****SR300-B**

Περιγραφή

Εξωτερική πιεζοηλεκτρική σειρήνα ελεγχόμενη από μικροελεκτή με μπλε flash LED σε κατάσταση αναμονής, πλαστικό και μεταλλικό κάλυμμα. Δύο επίπεδα έντασης ήχου 85dB/1m και 105dB/1m. Ξεχωριστή είσοδο για σήμα πυρκαγιάς, Led κατάσταση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Τροφοδοσία: 9 - 15 VDC
κατανάλωση: αναμονή 10mA - λειτουργία συναγερμού 270 mA
Μπαταρία: 12V / 2.1Ah (Δεν περιλαμβάνεται).
Τύπος ηχείου: Piezo
Συχνότητα : 2.8 - 3.1 KHz
Προστασία Tamper
Εσωτερικό μεταλλικό housing & διπλό tamper
Ξεχωριστή εντολή για συναγερμό φωτιάς
Ξεχωριστή έξοδος για πρόβλημα: σειρήνα – μπαταρία - τροφοδοσία
Ενδείξεις led για τον τεχνικό έλεγχο της σειρήνας - μνήμη / χαμηλή μπαταρία κλπ
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30° C / + 70° C
Πιστοποίηση: Grade2
Διαστάσεις: 310x230x60mm
Βάρος: 1,10kg

Τεχνικά Χαρακτηριστικά προϊόντος*

Τροφοδοσία	9-15 Vdc
Κατανάλωση ρεύματος	30 mA / 1,1 A
Μπαταρία	12V, 2.1Ah
Θερμοκρασία λειτουργίας	Από -30 ° C έως +70 ° C
Διαστάσεις	310 x 230 x 60 mm
Βάρος	1,14 kg

*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Κατηγορία

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ || ΣΕΙΡΗΝΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=190&pcode=SHOW_PROD190

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του προϊόντος:

http://www.isnet.gr/pegasus/products01/show00.php?code=190&pcode=SHOW_PROD190

www.isnet.gr || info@isnet.gr || 210 48 30 600

